

Schweißschutzmatten

Sämtliche Schweißschutz-Gewebe sind auch als **Rollenware** lieferbar!

Schweißschutzmatten GANTHERM R

Gewebe:

Glasfaserträgergewebe mit hoher Reiß- und Bruchfestigkeit, vernadelt mit nicht entflammablem Vlies aus voroxidierten PAN-Fasern.

Anwendungsbeispiele:

- Als direkte Löt- bzw. Schweißunterlage im Fahrzeug-, Karosserie- und Metallbau.
- Als sehr geschmeidige und gut isolierende Hitzeschutzdecke.
- Als Schutzabdeckung von hitzeempfindlichen und brennbaren Gegenständen.
- Besonders hitzedämmend bei empfindlichen Untergründen.
- Doppelt vernäht mit ALU-Einlage für den Einsatz als Schweiß- und Lötunterlage.

Schweißschutzmatte GANTHERM R




Temperaturbereich: bis 650 °C

Ausführung	Artikelnummer
1000 x 1000 mm	DS061.010000
1000 x 2000 mm	DS061.012000
2000 x 2000 mm	DS061.021000

Andere Abmessungen auf Anfrage möglich.

Schweißschutzmatte GANTHERM R (2-lagig mit ALU-Zwischenfolie)



Temperaturbereich: bis 800 °C

Ausführung	Artikelnummer
330 x 500 mm	DS061.001002
500 x 500 mm	DS061.002002
1000 x 1000 mm	DS061.010002

Andere Abmessungen auf Anfrage möglich.

Schweißschutzmatte Glasgewebe G1A / G2A

Gewebe:

Hochtemperatur Glasgewebe aus hochwertigen E-Glasfasern einseitig bzw. beidseitig Alufix-beschichtet. Physiologisch unbedenklich. Nicht brennbar.

Anwendungsbeispiele:

- Als leichte und großflächige Schutzplane.
- Als isolierende Hitzeschutzplane.
- Als temperaturbeständige Schutzplane.
- Als Schutzabdeckung von hitzeempfindlichen und brennbaren Gegenständen.
- Temperaturbereich: 450°C, kurzzeitig bis 550°C

Schweißschutzmatte Glasgewebe G1A



E-Glasgewebe einseitig Alufix-beschichtet, 600g/m²

Ausführung	Artikelnummer
1000 x 1000 mm	DS017.010000
1000 x 2000 mm	DS017.012000
2000 x 2000 mm	DS017.021000

Andere Abmessungen auf Anfrage möglich.

Schweißschutzmatte Glasgewebe G2A



E-Glasgewebe beidseitig Alufix-beschichtet, 1200g/m²

Ausführung	Artikelnummer
1000 x 1000 mm	DS015.010000
1000 x 2000 mm	DS015.012000
2000 x 2000 mm	DS015.021000

Andere Abmessungen auf Anfrage möglich.

Schweißschutzmatte RILOUSIL

Gewebe:

Textiles Gewebe aus Silikatfasern für außergewöhnlich hohe Dauertemperaturbelastungen. Mit hervorragender Zugfestigkeit für längere Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit. In der markanten Farbe „gold“. Physiologisch unbedenklich. Nicht brennbar.

Anwendungsbeispiele:

- Als Hitzeschutzvorhang und Schweißschutzvorhang.
- Als Spritzerschutzdecke gegen flüssige Metallspritzer und glühende Schlacken.
- Als Isolierung bei Hochtemperaturen.
- Temperaturbereich: bis 1050°C, kurzzeitig bis 1150°C

Schweißschutzmatte RILOUSIL 650



Goldfarbenes Gewebe aus Silikatfasern, 650g/m²

Ausführung	Artikelnummer
900 x 1000 mm	DS071.010000
1800 x 2000 mm	DS071.021000
2700 x 3000 mm	DS071.033000

Andere Abmessungen auf Anfrage möglich.

Schweißschutzmatte RILOUSIL 1250



Goldfarbenes Gewebe aus Silikatfasern, 1250g/m²

Ausführung	Artikelnummer
900 x 1500 mm	DS076.015000
900 x 2000 mm	DS076.012000
1800 x 3000 mm	DS076.023000

Andere Abmessungen auf Anfrage möglich.

Schweißschutzmatte GANTEMP

Gewebe:

Hochtemperatur Glasgewebe aus hochwertigen E-Glasfasern, beidseitig mit farbiger Spezialbeschichtung ausgerüstet. Leinwandbindung. Physiologisch unbedenklich. Nicht brennbar. Beständig gegen Funken, Schlacke und Schweißperlen.

Anwendungsbeispiele:

- Als Schweißunterlage.
- Als isolierender Hitzeschutzvorhang oder Brennzonensperre.
- Allgemein als temperaturbeständige Schutzdecke.
- Als Schutzabdeckung von hitzeempfindlichen und brennbaren Gegenständen.

Schweißschutzmatte GANTEMP orange




E-Glasgewebe beidseitig mit Acryl-Spezialbeschichtung orange; 1200g/m²

Temperaturbereich: bis 550°C, kurzzeitig bis 650°C

Ausführung	Artikelnummer
1000 x 1000 mm	DS029.010000
1000 x 1500 mm	DS029.015000
1000 x 2000 mm	DS029.012000
2000 x 2000 mm	DS029.021000
2000 x 3000 mm	DS029.023000
3000 x 3000 mm	DS029.033000

Andere Abmessungen auf Anfrage möglich.

Schweißschutzmatte GANTEMP HT rot




Hochtemperatur-Glasgewebe beidseitig mit rotem Schweißerschutz-Finish; 1200g/m²

Temperaturbereich: bis 800°C, kurzzeitig bis 900°C

Ausführung	Artikelnummer
1000 x 1000 mm	DS038.010000
1000 x 1500 mm	DS038.015000
1000 x 2000 mm	DS038.012000
2000 x 2000 mm	DS038.021000
2000 x 3000 mm	DS038.023000
3000 x 3000 mm	DS038.033000

Andere Abmessungen auf Anfrage möglich.

Schweißschutzmatte GANTEMP HT blau



Hochtemperatur-Glasgewebe beidseitig mit speziellem HT-Finish blau; 1200g/m²


Temperaturbereich: bis 850°C, kurzzeitig bis 1000°C

Besonders geeignet als Unterlage für Glas- und Gießerei-erzeugnisse.

Ausführung	Artikelnummer
1000 x 1000 mm	DS039.010000
1000 x 1500 mm	DS039.015000
1000 x 2000 mm	DS039.012000
2000 x 2000 mm	DS039.021000
2000 x 3000 mm	DS039.023000
3000 x 3000 mm	DS039.033000

Andere Abmessungen auf Anfrage möglich.

Schweißschutzmatte GANTEMP 750 dunkelblau



E-Glasgewebe beidseitig mit CS-Beschichtung
dunkelblau; 1200g/m²

Temperaturbereich: bis 750°C, kurzzeitig bis 850°C

Ausführung	Artikelnummer
1000 x 1000 mm	DS034.010000
1000 x 1500 mm	DS034.015000
1000 x 2000 mm	DS034.012000
2000 x 2000 mm	DS034.021000
2000 x 3000 mm	DS034.023000
3000 x 3000 mm	DS034.033000

Andere Abmessungen auf Anfrage möglich.